

## DESCRIPCIÓN

Manguera sintética para la extinción de incendio, constituida por un tejido circular de fibras de poliéster, continuo, sin costuras, color blanco, con un recubrimiento interior en elastómero de muy bajo peso, que permite flexibilidad constante y libre de mantenimiento.

## CARACTERÍSTICAS

| Ø Entrada<br>mm/pulgada | Ø Conex. Boq.<br>mm/pulgada | Largo<br>mm | Peso<br>gr |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 38,1 / 1 1/2"           | 25,4 / 1"                   | 42 - 44     | 170        |
| 44,5 / 1 3/4"           | 25,4 / 1"                   | 42          | 200        |
| 50,8 / 2"               | 25,4 / 1"                   | 42          | 270        |
| 63,5 / 2 1/2"           | 38,1 / 1 1/2"               | 42          | 300        |

## PROPIEDADES

| Diámetro<br>de entrada<br>(mm / pulgada) | Presión max.<br>de trabajo<br>(bar) | Caudal<br>Pleno<br>(lpm a 7 bar) | Caudal<br>Niebla<br>(lpm a 7 bar) |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 38,1 / 1 1/2"                            | 12 bar                              | 200                              | 200                               |
| 44,5 / 1 3/4"                            | 25,4 / 1"                           | 42                               | 42                                |
| 50,8 / 2"                                | 25,4 / 1"                           | 42                               | 42                                |
| 63,5 / 2 1/2"                            | 38,1 / 1 1/2"                       | 42                               | 42                                |

Los valores aquí expresados corresponden a ensayos realizados por Fire Hose y deben ser considerados de referencia, pudiendo haber variaciones circunstanciales por condiciones ambientales o de los materiales.

