

DESCRIPCIÓN

Manguera sintética para la extinción de incendio, constituida por un tejido circular de fibras de poliéster, continuo, sin costuras, color blanco, con un recubrimiento interior en elastómero de muy bajo peso, que permite flexibilidad constante y libre de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Ø Entrada mm/pulgada	Ø Conex. Boq. mm/pulgada	Largo mm	Peso gr
38,1 / 1 1/2"	25,4 / 1"	42 - 44	170
44,5 / 1 3/4"	25,4 / 1"	42	200
50,8 / 2"	25,4 / 1"	42	270
63,5 / 2 1/2"	38,1 / 1 1/2"	42	300

PROPIEDADES

Diámetro de entrada (mm / pulgada)	Presión max. de trabajo (bar)	Caudal Pleno (lpm a 7 bar)	Caudal Niebla (lpm a 7 bar)
38,1 / 1 1/2"	12 bar	200	200
44,5 / 1 3/4"	25,4 / 1"	42	42
50,8 / 2"	25,4 / 1"	42	42
63,5 / 2 1/2"	38,1 / 1 1/2"	42	42

Los valores aquí expresados corresponden a ensayos realizados por Fire Hose y deben ser considerados de referencia, pudiendo haber variaciones circunstanciales por condiciones ambientales o de los materiales.

